

GUIBOUT MATERIAUX

33 Av. Louis Toussaint

61104 FLERS Cedex



Tél : 02.33.65.65.00

Fax : 02.33.65.55.76

1164

12

1164 – CPD – PTR031

Déclaration des Performances

N°PTR031

1. Code d'identification unique du produit type : **poutrelles en béton**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : **poutrelles en béton** - date de fabrication : **voir date marquage produit**.
3. Usage ou usage prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **poutrelles en béton pour systèmes de plancher à poutrelles et entrevous**.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : **GUIBOUT MATERIAUX, 33 avenue Louis Toussaint – BP 225 – 61104 FLERS Cedex**.
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : **non applicable**.
6. Le ou les système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **2+**.
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : **le CERIB, organisme notifié n° 1164 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n° 1164 – CDP – PTR031**
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **non applicable**.
9. Performances déclarés :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	25 MPa	EN 15037-1 :2008
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Aciers pour béton armé Rm = 515 N/mm ² Re = 500 N/mm ²	
Résistance mécanique (par calcul)	Voir dispositions constructives	
Résistance au feu (pour la capacité portante)	Voir dispositions constructives	
Dispositions constructives	Section rectangulaire L : voir document technique l : 120 mm h : 45 mm	
Durabilité vis-à-vis de la corrosion	C – XC1	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarés indiqués au point 9.

La présent déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Flers, le 01 juillet 2013,

Signé pour le fabricant et en son nom par :

François GUIBOUT

PDG